



Escalators & Moving Walks

Fahrtreppen & Fahrsteige



**INDEX INHALT**

| | |
|---|----|
| Advantages Vorteile | 01 |
| Uses & Features Gebrauch & Ausstattung | 02 |
| Special Projects Spezielle Projekte | 04 |
| Remote Monitoring System Fernüber Wachungssystem | 06 |
| Eco Friendly Umweltschonend | 08 |
| Safety Zielwahlsteuerung | 10 |
| Design Design | 12 |
| Technical Specifications Technische Spezifikationen | 14 |

Escalators & Moving Walks

Fahrtreppen & Fahrsteige

ADVANTAGES

Outstanding ride quality

KLEEMANN Escalators and Moving Walks are designed to ensure both high quality construction and exceptional ride comfort. Low noise levels and minimal vibrations provide a smooth and comfortable passenger experience that will meet even the strictest requirements.

Ease of installation

Designed for ease of installation and use, providing spatial efficiency and reliability.

Eco-friendly

Regeneration systems provide excellent ride quality while reducing energy usage by up to 60%. Many escalator parts are also recycled (steps, brush profile, glass panel clamps, etc).

Safety

Solid products guarantee maximum safety and ensure a sense of passenger security.

Design

Unique tailor-made design options are offered according to your specific needs, providing a product that perfectly fits your space and requirements.

VORTEILE

Unvergleichliche Fahrt

KLEEMANN Fahrtreppen und Fahrsteige sind entworfen, um sowohl hochwertige Konstruktion als auch außergewöhnlichen Fahrkomfort zu gewährleisten. Niedrige Lärmpegel und minimale Vibrationen gewährleisten ein geschmeidiges und komfortables Fahrgasterlebnis, das sogar die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen wird.

Einfache Installation

Ausgelegt auf einfache Installation und Gebrauch, bieten KLEEMANN Fahrtreppen und Fahrsteige räumliche Effizienz und Zuverlässigkeit.

Umweltschonend

Die Regenerationssysteme ermöglichen ein ausgezeichnetes Fahrerlebnis, während der Energieverbrauch um bis zu 60% gesenkt wird. Darüber hinaus sind viele Fahrtreppenkomponenten recycelt (Stufen, Bürstenprofil, Glasplattenklemmen, usw.).

Sicherheit

Die soliden Produkte garantieren maximale Sicherheit und sorgen für ein Gefühl von Passagiersicherheit.

Design

Einzigartige maßgefertigte Design-Optionen werden nach Ihren speziellen Bedürfnissen angeboten, sodass ein Produkt geliefert wird, das zu Ihrem Raum und Ihren Anforderungen perfekt passt.

KLEEMANN Escalators & Moving Walks

VERSATILE USES

At KLEEMANN, we use our expertise and wide-ranging technical knowledge to guarantee high-tech performance. We provide products for all types of escalators and moving walks, combining unparalleled design and unique solutions to meet your exact needs.

VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Wir bei KLEEMANN nutzen unsere Fachkenntnis und unser weitreichendes Wissen, um technische Höchstleistung zu garantieren. Wir bieten Produkte für alle Arten von Fahrstufen und Fahrsteigen an, die unvergleichliches Design mit einzigartigen technischen Lösungen verbinden, um genau Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.



Public Spaces
Öffentliche Bewegungsräume




Exhibition Centers
Einkaufszentren





Hotels
Hotels

Uses & Features Gebrauch & Ausstattung



Office Buildings
Bürogebäude



Airports
Flughäfen




Supermarkets
Supermärkte



Shopping Malls
Einkaufszentren

Clubs
Clubs





Special Projects Spezielle Projekte

SPECIAL PROJECTS

At KLEEMANN we are experts in special projects, including:

- Outdoor installations (galvanized truss frames, oil water separators, heating systems, etc.)
- High-rise projects (up to 35m)
- Multi-slope escalators
- Special inclinations (23.2°, 27.3°)
- Special materials to meet unique customer requests



SPEZIELLE PROJEKTE

Wir bei KLEEMANN sind Experten auch bei speziellen Projekten, zum Beispiel:

- Außenanlagen (verzinkte Traggerüste, Öl-Wasser-Separatoren, Heizanlagen, usw.)
- Förderhöhen (bis zu 35m)
- Fahrstufen mit mehreren unterschiedlichen Neigungen.
- Spezielle Neigungswinkel (23,6 °, 24,5 °, 27,3 °)
- Spezielle Materialien für einzigartige Kundenanforderungen




Remote Monitoring System Fernüberwachungssystem

REMOTE MONITORING SYSTEM

The remote monitoring system allows for management of escalators and moving walks installed in one or several buildings from a remote control room.

Varied features make the system a versatile tool for building management. Features include real-time fault and operational status monitoring, intelligent fault-reading functions, simultaneous monitoring of multiple escalators and moving walks, providing reports and analysis of performance.



FERNÜBERWACHUNGSSYSTEM

Das Fernüberwachungssystem ermöglicht die Koordination von Fahrstufen und Fahrsteigen, die in einem oder mehreren Gebäuden installiert sind, von einem zentralen Kontrollraum aus.

Vielfältige Funktionen machen das System zu einem vielseitigem Mittel im Gebäudemanagement. Zur Ausstattung gehören Fehler und Betriebszustandsüberwachung, intelligente Fehlerlesefunktionen, gleichzeitige Überwachung von mehreren Fahrstufen und Fahrsteigen, Berichtsfunktionen und Leistungsanalyse.

ECO FRIENDLY

Our eco-friendly regeneration system provides excellent ride quality while reducing energy consumption by up to 60%. Many escalator parts are also recycled (steps, brush profile, glass panel clamps, etc).

UMWELTSCHONEND

Unser umweltfreundliches Regenerationssysteme bietet eine ausgezeichnete Fahrqualität während es den Energieverbrauch um bis zu 60% reduziert. Viele Fahrtreppenkomponenten werden recycelt (Stufen, Bürstenprofil, Glasplattenklemmen, usw.).




Photocell Auto-Start

Auto-start system operating through photocells on skirt panels (VVVF Energy Saving System)

Fotozelle für automatischen Start

Auto-Start-System betrieben durch Fotozellen auf den Seitenpanelen (VVVF Energie Sparsystem)

Escalator Operates at Low Speed in stand-by




Radar Sensor Auto-start

Auto-Start system operating through sensors. The escalator stops if no passengers are boarding.


Reflexlichttaster Auto-Start

Auto-Start-System durch Reflexlichttaster betrieben. Die Fahrtreppe stoppt, wenn keine Passagiere sie betreten..

Escalator Stops in stand-by



Escalator Stops in stand-by



TIMES
LONGER
MAL LÄNGERE
LEBENSDAUER




LED Lighting

LED lighting ensures low energy consumption, lasting 20 times longer than standard lighting.

LED Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung sorgt für einen geringen Energieverbrauch, und hat eine 20-mal längere Lebensdauer.

HIGH PERFORMANCE – OPERATION HOCH LEISTUNG – BETRIEB



STRESS ANALYSIS

The main aim of the frame stress analysis is to check the safety of the system. The strength analysis uses specific KLEEMANN software to test escalator frames that include a variety of different design parameters. For the stress analysis, firstly the loads affecting the structure are calculated. After this, the frame is modelled. Once the material properties have been introduced, the loads affecting the frame are calculated, and the boundary conditions are added to the software, the stress analysis is performed. The results obtained by the analysis are compared with the strain.

SPANNUNGSANALYSE



Das Hauptziel der Spannungsanalyse ist, die Sicherheit des Rahmens und damit des Gesamtsystems zu optimieren. Für die Spannungsanalyse verwendet KLEEMANN eine spezielle Software, um Fahrstufenrahmen mit unterschiedlichen Designparametern zu testen. Bei der Spannungsanalyse werden zunächst die Strukturbelastungen berechnet und anschließend der Rahmen gestaltet. Sobald die Materialeigenschaften in der Software eingegeben, die Rahmenbedingungen festgelegt und die Belastungen des Rahmens kalkuliert sind, wird die Spannungsanalyse durchgeführt. Das Ergebnis der Analyse wird anschließend mit der Beanspruchung verglichen.

OPERATIONAL BRAKE CALCULATION

The brake performance is one of the most important operations in active safety. KLEEMANN software analyses the braking efficiency of escalators and moving walks to provide optimum safety for passengers. The calculations are backed up with rigorous testing.

BETRIEBSBREMS-BERECHNUNG

Die Bremsleistung ist eine der wichtigsten Bestandteile der aktiven Sicherheit. KLEEMANN Software analysiert die Bremsleistung von Fahrstufen und Fahrsteigen um optimale Sicherheit für die Fahrgäste zu bieten. Die Berechnungen werden durch umfangreiche Tests abgesichert. Testen gesichert.



ANTI-SEISMIC DEVICE

Reinforced to withstand the effects of seismic events, KLEEMANN Escalators and Moving walks provide maximum security in exceptional circumstances.


ERDBEBENSICHERE VORRICHTUNG

KLEEMANN Fahrstufen und Fahrsteige sorgen für maximale Sicherheit auch in Ausnahmefällen. Zum Schutz vor den Auswirkungen von Erdbeben werden diese extra verstärkt ausgeführt.




SKIRT PANELS WITH BRUSHES

Skirt panels with deflector brushes mounted on both sides promote passenger safety, not only preventing collision with the skirt panels, but also minimising the risk of objects being caught in the panel area.



STEP GAP ILLUMINATION

Green illumination between the steps reminds passengers to be aware of the level sections at the entrance and exit of each escalator or moving walkway.



STEP DEMARCACTION

Step demarcation provides safety by guiding passengers away from step edges.

STUFENABGRENZUNG

Die Stufenabgrenzung bietet Sicherheit, sie führt die Passagiere von den Stufenkanten weg.

A wide variety of materials are available to meet your aesthetic needs. KLEEMANN's unique and innovative design offers a transportation experience like no other, maximising passenger satisfaction.

Zur Erfüllung Ihrer ästhetischen Anforderungen steht eine Vielzahl von Materialien zur Verfügung. KLEEMANN's einzigartiges und innovatives Design bietet ein Transporterlebnis wie kein anderes und maximiert somit die Zufriedenheit der Fahrgäste.



LED Skirt Lighting
LED Kammbeleuchtung



Balustrade Lighting (LED Ring Type)
Balustradenbeleuchtung (LED)



LED Comb Lighting
LED Kammbeleuchtung



Traffic Lights
Ampeln



Stainless Steel Claddings
Rostfreier Stahl




Painted Claddings
Bemalt



Glass Claddings
Glas



Stainless Steel Claddings
Rostfreier Stahl



Painted Claddings
Bemalt



Glass Claddings
Glas



Step / Pallet Colours
Stufen / Palette Farben



Handrail Colours
Handlauf Farben

- Black
- Grey
- Green
- Blue
- Red
- Orange
- Yellow



HANDRAILS FREE OF BACTERIA & VIRUSES

Safety has been a core KLEEMANN value since its founding day. Placing safety at the core of its values and creating solutions that always respond to customers' needs, KLEEMANN now presents three sterilizer solutions that provide protection from bacteria and viruses that might be found on the escalators' handrail.

BAKTERIEN-UND VIRENFREIE HANDLÄUFE

Sicherheit ist die Wertgrundlage der KLEEMANN-Gesellschaft seit Ihrer Gründung. Da KLEEMANN die Sicherheit in den Mittelpunkt Ihrer Werte stellt und Lösungen entwickelt, die immer den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, stellt KLEEMANN Ihnen die drei Sterilisator-Lösungen zum Schutz vor Bakterien und Viren auf den Handläufen von Rolltreppen vor.

UV STERILIZER Solution 1


The UV Sterilizer* is a lightweight device that is easily mounted on glass balustrades, with no other modification to the existing escalator. With more than 10.000 hours of lamp life, the UV Sterilizer is a convenient, safe and eco-friendly sanitizer solution.

*Available only as a spare part

UV-STERILISATOR 1. Lösung

Der UV-Sterilisator* ist ein leichtes Gerät, das ohne weitere Modifikationen leicht auf Glasgeländer der schon vorhandenen Rolltreppen installiert werden kann. Der UV-Sterilisator mit einer Lebensdauer von über 10.000 Stunden ist eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Desinfektionslösung.

* Erhältlich als Ersatzteil



STERILE TOUCH Solution 2

Sterile Touch* is mounted inside the escalator and eliminates the risk of damage or vandalism. The device surrounds the handrail and provides sterilization while moving. A led sign on the skirt of the escalator indicates the hassle-free operation and informs the users that the handrails are continuously being disinfected.

*Available only as a spare part

STERILE TOUCH 2. Lösung

Der Sterile Touch* befindet sich innerhalb der Rolltreppe und schließt das Risiko von Beschädigungen oder mutwillige Zerstörung aus. Das Gerät umgibt den Griff und sterilisiert während der Bewegung. Ein helles Signal auf der Rolltreppenbürste zeigt an, dass das Gerät normal funktioniert und informiert die Benutzer, dass die Handläufe ständig desinfiziert werden.

* Erhältlich als Ersatzteil



14

15

ULTRAVIOLET LAMP Solution 3

The Ultraviolet lamp* is installed by the manufacturer inside the escalator, remains protected from external damage and vandalism and provides disinfection to the handrail during operation.

*Available only with new orders

UV-LAMPE 3. Lösung

Die UV-Lampe wird vom Hersteller in der Rolltreppe installiert, sie wird so vor äußeren Faktoren geschützt, die Schäden und mutwillige Zerstörung verursachen können und desinfiziert die Handläufe während des Betriebs der Rolltreppe. Nur bei neuen Bestellungen erhältlich.

* Nur bei neuen Bestellungen erhältlich



KLEEMANN Escalators Fahrstufen

KLEEMANN Escalators and Moving Walks are the ideal solution for new installations in hotels, hospitals, public and commercial buildings. KLEEMANN offers unique, tailor-made design services for commercial or heavy-duty Escalators and Moving Walks that feature exceptional ride quality, safety and energy efficiency. With a wide range of options and customised solutions for projects of all shapes and sizes, KLEEMANN will guide you every step of the way.



| Type Typ | KEC Commercial KEC Kommerziell | KEH Heavy Duty KEH Schwerlast |
|---|---|---|
| Working hours per day Arbeitsstunden pro Tag | 16 - 20 | 20 - 24 |
| Capacity* / hour Kapazität * /Stunde | Up to 6000 passengers Bis zu 6000 Passagiere | Up to 7300 passengers Bis zu 7300 Passagiere |
| Inclination Neigungswinkel | 30° / 35° | |
| Step width (mm) Stufenbreite (mm) | 600 / 800 / 1000 | |
| Balustrade design Balustradendesign | Vertical 10mm safety tempered glass or inclined satin 2mm. Height 1000mm Vertikale 10mm Sicherheitsglas oder 2mm geneigtes Edelstahl matt, 1000mm Höhe | |
| Operating Speed (m/s) Arbeitsgeschwindigkeit (m/sec) | 0,5 | 0,5 - 0,65 |
| Vertical rise (m) Höhdifferenz (m) | 2 - 7,5 | 2 - 35 |
| Motor type Motortyp | One speed or VVF Einzelgeschwindigkeit oder VVF | |
| Installation Installation | Indoor / Outdoor/ Marine Innen/Außen/ Marine | |

* Theoretical value according to annex H of EN115-1:2017
* Theoretischer Wert gemäß Anhang H, EN115-1:2017

KLEEMANN Moving Walks Fahrsteige



KLEEMANN Fahrstufen und Fahrsteige sind die ideale Lösung für neue Installationen in Hotels, Krankenhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. KLEEMANN bietet einzigartige, maßgeschneiderte Design-Lösungen für kommerzielle oder Schwerlastfahrstufen und Fahrsteige, mit außergewöhnlicher Fahrqualität, Sicherheit und Energieeffizienz. Mit einem breiten Spektrum an Optionen und maßgeschneiderten Lösungen für alle möglichen Projekte, steht KLEEMANN voll und ganz hinter Ihnen.



| Type Typ | KTC Commercial KTC Kommerziell | KTH Commercial KTH Kommerziell | KTW Heavy Duty KTW Schwerlast |
|---|--|---|----------------------------------|
| Working hours per day Arbeitsstunden pro Tag | 16 - 20 | | 20 - 24 |
| Capacity* / hour Kapazität * /Stunde | Up to 6000 passengers Bis zu 6000 Passagiere | Up to 6000 passengers Bis zu 6000 Passagiere | |
| Inclination Neigungswinkel | 10° / 11° / 12° | | 0° / 6° or 10° / 11° / 12° |
| Step width (mm) Palettenbreite (mm) | 800 / 1000 | | 1000 / 1200 / 1400 |
| Balustrade design Balustradendesign | Vertical 10mm safety tempered glass or inclined satin 2mm. Height 1000mm Vertikales 10mm Sicherheitsglas oder 2mm geneigtes Edelstahl matt, 1000mm Höhe | | |
| Operating Speed (m/s) Arbeitsgeschwindigkeit (m/sec) | | 0,5 | |
| Vertical rise (m) Höhdifferenz (m) | 2 - 8 | | 0 - 8 |
| Max installation length (m) Max Installationslänge (m) | | | 120 |
| Motor type Motortyp | One speed or VVF Einzelgeschwindigkeit oder VVF | | |
| Installation Installation | Indoor / Outdoor (covered) Innen/Außen (gedeckt) | | |

* Theoretical value according to annex H of EN115-1:2017
* Theoretischer Wert gemäß Anhang H, EN115-1:2017

Commercial Escalators (KEC) Kommerziell Fahrtreppen (KEC)



| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|------|--|---------|-----|------|------|
| Detail C (By others) | | Detail H | | Detail B (By others) | | | | |
| $\varnothing 100$ | | 345 | | Gaps filled with silica gel (By others) | | | | |
| 50kN | | 315 | | fin. floor level (By others) | | | | |
| A | 600 | 800 | 1000 | 120 | 500 | | | |
| B | 837 | 1037 | 1237 | 180 | min.250 | | | |
| C | 1145 | 1345 | 1545 | *1 | | | | |
| D | 1200 | 1400 | 1600 | | | | | |
| E | 1720 | 1920 | 2120 | | | | | |
| TYPE | a | AA | BB | CC | FF | JJ | KK | HM** |
| KEC-302 | 30° | 2195 | 2449 | H*1.732 | 4200 | 870 | 7800 | 800 |
| KEC-352 | 35° | 2229 | 2510 | H*1.428 | 4000 | 850 | 7000 | 800 |
| KEC-303 | 30° | 2595 | 2964 | H*1.732 | 4600 | 870 | 8300 | 1200 |
| TYPE | a | DD | EE | MM | HM** | | | |
| KEC-302 | 30° | 2238 | 2357 | 960 | 800 | | | |
| KEC-352 | 35° | 2386 | 2304 | 980 | 800 | | | |
| KEC-303 | 30° | 2638 | 2871 | 960 | 1200 | | | |

**HM = Horizontal Movement


| A | Reaction Force (kN) | |
|------|------------------------------|-------------------------------------|
| | without intermediate support | with one intermediate support |
| 600 | $R_1=3.35*L+18$ | $R_1=3.35*L+12.5$ |
| | $R_2=3.35*L+13$ | $R_2=3.35*L+10.1$ $R_3=3.35*L+6$ |
| 800 | $R_1=3.7*L+20$ | $R_1=3.7*L+14.5$ |
| | $R_2=3.7*L+14$ | $R_2=3.7*L+10.3$ $R_3=3.7*L+6.5$ |
| 1000 | $R_1=4.15*L+20$ | $R_1=4.15*L+14.5$ |
| | $R_2=4.15*L+13$ | $R_2=4.15*L+10.5$ $R_3=4.15*L+7$ |

Note: L, L₁, L₂ are in meters.

Notes:


- Mark*1: Support recess must be in true level.
- Mark*2: If there is a pit, it is required to be water proof and smooth.
- Mark*3: If dimension E can't be guaranteed, a guard acc.EN115 must be provided as shown (by others).
- Mark*4: Only for outdoor installations.
- According to EN115, both entrances must have enough area to facilitate the traffic flow.
- All dimension are in mm.
- Intermediate support is required in case that the horizontal distance L is over 15m. It can be made by concrete or metallic structure (by others).
- Dimensions with mark * should be extended 500mm in case of double drive or 600mm step width.
- Vertical rise H=2~7.5m.

Heavy Duty Escalators (KEH) Heavy Duty Fahrstufen (KEH)





| Vertical Balustrade | | | |
|---------------------|------|------|------|
| A | 600 | 800 | 1000 |
| B | 910 | 1110 | 1310 |
| C | 1195 | 1395 | 1595 |
| D | 1270 | 1470 | 1670 |
| E | 1790 | 1990 | 2190 |

| Inclined Balustrade | | | |
|---------------------|------|------|------|
| A | 600 | 800 | 1000 |
| B | 837 | 1037 | 1237 |
| C | 1195 | 1395 | 1595 |
| D | 1270 | 1470 | 1670 |
| E | 1790 | 1990 | 2190 |



| A | Reaction Force (kN) | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | without intermediate support | with one intermediate support |
| 600 | $R_1=4.05*L+16.3$ | $R_1=4.05*L_2+14$ |
| | $R_2=4.05*L+8.5$ | $R_2=4.05*L_1+7$ |
| 800 | $R_1=4.45*L+17$ | $R_1=4.45*L_2+16$ |
| | $R_2=4.45*L+9.5$ | $R_2=4.45*L_1+7.5$ |
| 1000 | $R_1=4.95*L+19.5$ | $R_1=4.95*L_2+17.2$ |
| | $R_2=4.95*L+10.5$ | $R_2=4.95*L_1+8.3$ |
| R ₃ =5.2*L+11.3 | | |

Note: 1. L, L₁ and L₂ are in meters.
2. L₁ and L₂ do not exceed 15m.



| Type | a | Upper radius | AA | BB | CC | DD | EE | FF | JJ(V) | JJ(T) | MM | KK |
|--------|-----|--------------|------|------|---------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| KEH302 | 30° | 1500 | 2256 | 2623 | Hx1.732 | 2395 | 2840 | 4555 | 870 | 870 | 1060 | 8025 |
| KEH303 | 30° | 1500 | 2656 | 3023 | Hx1.732 | 2795 | 3240 | 4955 | 870 | 870 | 1060 | 8425 |
| KEH352 | 35° | 1500 | 2291 | 2707 | Hx1.428 | 2530 | 2805 | 4445 | 850 | 850 | 1080 | 7225 |
| KEH303 | 30° | 2700 | 2888 | 3308 | Hx1.732 | 3025 | 3525 | 5185 | 870 | 870 | 1060 | 8825 |
| KEH304 | 30° | 2700 | 3288 | 3708 | Hx1.732 | 3425 | 3925 | 5585 | 870 | 870 | 1060 | 9245 |

Notes:

- 1. Mark*1: Supports need to be in true level.
- 2. Mark*2: If there is pit, pit need to be water proof and smooth.
- 3. Mark*3: If dimension E can't be guaranteed, a guard acc.EN115 must be provided as shown (by others).
- 4. Intermediate support is required in case of horizontal distance L over 15m. It can be made by concrete or metallic structure (By others).
- 5. Dimensions with mark* should be extended 500mm in case 600mm step or double drive or 500mm in case VVV drive.
- 6. Vertical rise 2m~12m.

2. According to EN115, the entrance of bothing landing must have enough area to facilitate the traffic flow.




3. All dimension refer to finished dimension is in mm.

4. Intermediate support is required in case of horizontal distance L over 15m. It can be made by concrete or metallic structure (By others).

5. Dimensions with mark* should be extended 500mm in case 600mm step or double drive or 500mm in case VVV drive.

6. Vertical rise 2m~12m.

Commercial Moving Walkways (KTC) Kommerziell Fahrsteige (KTC)



| | | |
|---|------|------|
| A | 800 | 1000 |
| B | 1037 | 1237 |
| C | 1345 | 1545 |
| D | 1400 | 1600 |
| E | 2050 | 2250 |

| TYPE | a | L | KK | FF |
|-------|-----|--------------|-------|------|
| KTC10 | 10° | H*5.671+2650 | 17700 | 4490 |
| KTC11 | 11° | H*5.145+2555 | 16700 | 4230 |
| KTC12 | 12° | H*4.705+2475 | 15800 | 3980 |




| A Reaction Forces (KN) | |
|------------------------|-----------------------------|
| 800 | R ₁ =3.45*L+14 |
| | R ₂ =3.45*L+7 |
| | R ₃ =4*L+16 |
| 1000 | R ₁ =3.85*L+15.5 |
| | R ₂ =3.85*L+7.5 |
| | R ₃ =4.5*L+17 |

Notes:
1. L, L₁ and L₂ is in meter
2. L₁ and L₂ do not exceed 15m
3. Applicable in case of one intermediate support, or else contact with us

- According to EN115, both entrances must have enough area to facilitate the traffic flow.
- All dimensions are in mm.
- Intermediate support is required in case that the horizontal distance L is over 15m. It can be made by concrete or metallic structure (by others).
- Dimensions with mark * should be extended 500mm in case of double drive or VVVF.
- Vertical rise H=1~8m.

KLEEMANN retains the right to change product dimensions without prior notice.

Commercial Moving Walkways (KTH) Kommerziell Fahrsteige (KTH)



| | | |
|---|------|------|
| A | 800 | 1000 |
| B | 1037 | 1237 |
| C | 1345 | 1545 |
| D | 1400 | 1600 |
| E | 2050 | 2250 |

| TYPE | a | L | KK | FF |
|-------|-----|--------------|-------|------|
| KTH10 | 10° | H*5.671+3945 | 17700 | 4750 |
| KTH11 | 11° | H*5.145+3755 | 16700 | 4550 |
| KTH12 | 12° | H*4.705+3595 | 15800 | 4500 |

| A Reaction Forces (KN) | |
|------------------------|-----------------------------|
| 800 | R ₁ =3.45*L+12.5 |
| | R ₂ =3.45*L+4 |
| | R ₃ =4*L+14.5 |
| 1000 | R ₁ =3.85*L+14 |
| | R ₂ =3.85*L+4.5 |
| | R ₃ =4.5*L+15.5 |

Notes:
1. L, L₁ and L₂ is in meter
2. L₁ and L₂ do not exceed 15m
3. Applicable in case of one intermediate support, or else contact with us

- According to EN115, both entrances must have enough area to facilitate the traffic flow.
- All dimensions are in mm.
- Intermediate support is required in case that the horizontal distance L is over 15m. It can be made by concrete or metallic structure (by others).
- Dimensions with mark * should be extended 500mm in case of double drive or VVVF.
- Vertical rise H=1~8m.


KLEEMANN retains the right to change product dimensions without prior notice.

kleemannlifts.com

While every effort has been made to ensure information accuracy,
KLEEMANN bears no responsibility for typographic errors or omissions.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der
Informationen zu gewährleisten, übernimmt KLEEMANN keine Verantwortung
für eventuelle typografische Ungenauigkeiten sowie Fehler oder Auslassungen.

Copyright © KLEEMANN 2021



MIX
Paper from responsible sources
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C122758

