

Stambeni i komercijalni liftovi City 300



Novi tip lifta City 300 kompanije KLEEMANN nudi neuporedivu fleksibilnost u dizajnu. Istovremeno obezbeđuje efikasnije dimenzije okna, uštedu prostora u kabini i visoku energetska efikasnost. Idealan za stambene i poslovne zgrade srednje visine sa do 16 stanica, City 300 pruža izvanredne performanse i pouzdan rad.

Izaberite City 300 za svestrano, održivo i efikasno rešenje lifta. [Verujte stručnosti KLEEMANN-a i obezbedite dodatnu vrednost svom projektu.](#)



Sadržaj

PREGLED	4	KOMANDNE TABLE I VRATA	31
City 300	4	Nadgradni tipovi	32
		Ugradni tipovi	34
		Dugmad i okvir vrata	35
		Vrata	36
PREDNOSTI	9		
Optimizovana efikasnost okna	10		
Održivi dizajn i energetska efikasnost	12		
Udobnost i svestran dizajn	14		
Digitalna povezanost	16		
MOGUĆNOSTI DIZAJNA	19	KLJUČNE KARAKTERISTIKE I PODACI ZA PROJEKTOVANJE	39
Purity S	20	Informativni list proizvoda	40
Purity C	22	Podaci za planiranje	42
Purity E	24		
Unutrašnji materijali	28		

Seriya City od KLEEMANN

Nova generacija električnih MRL liftova

Sa serijom City možete istražiti čitav niz prednosti, uključujući uštedu prostora, brzu ugradnju, smanjene ukupne troškove održavanja, energetska efikasnost, daljinsko praćenje, kao i udobnu i bezbednu vožnju.

City 100	City 300	City 400
Za zgrade sa malim brojem spratova i manjim intenzitetom korišćenja	Za stambene i poslovne zgradesrednje visine i srednjeg intenziteta korišćenja	Za poslovne zgrade srednje visine i velikog intenziteta korišćenja



City 300

Izrađen od visokokvalitetnih materijala i sa visokom energetsom efikasnošću, ovaj lift bez mašinske prostorije (MRL) pruža pouzdanost, fleksibilnost u dizajnu i optimizovanu uštedu prostora za stambene i poslovne zgrade do 16 stanica.



Tehničke specifikacije

Model	City 300
Nosivost (kg)	320-1050
Maksimalna visina dizanja (m)	45
Maksimalan broj stanica	17
Maksimalna brzina (m/s)	1,6
Maksimalan broj osoba	14
Minimalna dubina jame (mm)	900
Minimalan vrh voznog okna (mm)	3300
U skladu sa Direktivom o liftovima	2014/33/EU

Preporučena upotreba

Stambene i poslovne zgrade
Zgrade srednje visine i srednjeg intenziteta korišćenja



Opis
i karakteristike

City 300 nudi efikasnije dimenzije okna, omogućavajući povraćaj dragocenog prostora i smanjenje vremena ugradnje. Njegov ekološki dizajn i visokokvalitetni materijali, kako u konstrukciji tako i u pakovanju, doprinose smanjenju ukupnog ugljeničnog otiska zgrade i povećanju njene održivosti.

Pored toga, integrisani digitalni alati i svestrani dizajn čine City 300 izuzetno isplativim rešenjem koje je fleksibilno i lako prilagodljivo zahtevima stambenih i poslovnih zgrada sa srednjim intenzitetom korišćenja.

Optimizovana efikasnost okna

Dizajn koji omogućava uštedu do 50 mm u širini okna ili omogućava smeštaj dodatnog putnika u kabini.

Vrhunski inženjering i dizajn

Dizajniran da zadovolji standarde izuzetno glatke vožnje, City 300 nudi širok izbor kvalitetnih materijala koji podstiču kreativnu kombinaciju i omogućavaju postizanje željenog izgleda i osećaja.

Održivi dizajn

City 300 pomaže zgradama da smanje emisiju ugljenika zahvaljujući ekološki prihvatljivom dizajnu i pakovanju u isto vreme povećavajući vrednost objekta. Sa manjom težinom i konstrukcijom koja ne zahteva zavarivanje i koristi minimalnu količinu boje, predstavlja idealno rešenje za projekte koji su usmereni ka očuvanju životne sredine.

Napredna digitalna povezanost

City 300 integriše napredne digitalne alate, uključujući KLEEMANN Live i Lift Control, za daljinsko upravljanje liftom putem mobilnog uređaja. Iskoristite prednosti digitalne praktičnosti naručivanjem lifta City 300 isključivo putem našeg KLEEMANN portala.

KLEEMANN
LIVE



EKOLOŠKI
PRIHVATLJIV LIFT



Dodatne funkcije
i nadogradnje







Prednosti City 300

Optimizovana efikasnost okna

Možete odabrati manju širinu okna do 50 mm za objekat ili omogućiti prevoz dodatnog putnika u liftu sa standardnim oknom. Dizajn lifta City 300 maksimalno koristi ovaj potencijal i smanjuje vreme ugradnje, čime se smanjuju ukupni troškovi rada i održavanja objekta.




Povećana površina poda



Sada možete smestiti
jednog putnika više u lift
City 300 sa standardnim
oknom.

Brža i jednostavnija ugradnja



Montaža lifta tipa City 300 odvija se brže zahvaljujući unapred prefabrizovanim komponentama. Završno sastavljanje i postavljanje kabine i rama tega izvedeno je sa već pripremljenim delovima, što eliminiše potrebu za dodatnom vijčanom robom i skraćuje vreme montaže.

Održivi dizajn i energetska efikasnost

City 300 se izdvaja vrhunskim sertifikatima, smanjenom emisijom CO₂, i izuzetnom energetsom efikasnošću. Ekološki dizajn lifta City 300 ispunjava kriterijume BREEAM i LEED metoda ocenjivanja, čime se unapređuju održivost objekta, ekološke performanse i vrednost nekretnine.

City 300 koristi ekološki prihvatljive materijale, bez zavarivanja i uz minimalnu upotrebu boje. Doživite vrhunske performanse, održivost i uštedu troškova uz lift rešenje City 300.

Atributi

Energetski efikasne performanse

Energetski efikasne performanse City 300 je opremljen funkcijama za uštedu energije kao što su režim pripravnosti, LED osvetljenje i opciona Regen Drive tehnologija, što omogućava uštedu energije do 40% u poređenju sa standardnim stambenim i poslovnim liftovima. City 300 ispunjava standarde ISO 25745-2 i VDI 4707-1, čime potvrđuje izuzetnu energetska efikasnost.

Ekološki materijali i inženjering

City 300 je izrađen od ekološki prihvatljivih materijala, bez upotrebe štetnih supstanci, ne zahteva zavarivanje i koristi minimalnu količinu boje.

Smanjena emisija CO₂

Zahvaljujući lakšem pakovanju i novom dizajnu, standardni lift City 300 za 8 osoba i 5 stanica je za 400 kg lakši od prethodnih stambenih i poslovnih modela. Ovo dovodi do prosečne uštede goriva od 10% tokom transporta i približno 11% manjeg prostora potrebnog za pakovanje.

Održavanje i dugovečnost

City 300 je opremljen sistemom KLEEMANN Live - IoT rešenjem koje prikuplja, prenosi i analizira podatke i informacije o liftovima na daljinu i u realnom vremenu. Na taj način značajno se smanjuje učestalost neplaniranih servisnih poseta, čime se produžava vek trajanja lifta.





Udobnost i svestran dizajn

Kvalitet vožnje

City 300 obezbeđuje precizno poravnanje spratova sa tačnošću zaustavljanja od ± 1 mm i održava nivo buke unutar kabine na svega 52 dB, u potpunosti ispunjavajući zakonske građevinske propise radi mirnog i udobnog iskustva vožnje.



Raspon dizajna

Izaberite iz KLEEMANN-ovog standardnog asortimana materijala ili prilagodite svoj proizvod odabirom širokog spektra završnih obrada podova i zidova kako biste savršeno uklopili lift u svoj prostor i zadovoljili sve svoje zahteve.



Pristupačnost

City 300 ispunjava sve zahteve standarda EN 81-70, koji poboljšava pristupačnost pomoću rešenja kao što je direktan prenos glasovnih komandi u slušalice putnika sa oštećenim sluhom putem FM signala.



Automatska evakuacija

Opcija automatske evakuacije, koja u slučaju nestanka struje bezbedno prevozi putnike do najbližeg sprata, gde se vrata automatski otvaraju radi sigurnog izlaza.

Digitalna povezanost

Napredna digitalna povezanost je besprekorno integrisana u rad lifta City 300 putem sistema **KLEEMANN Live**, čime se iskustvo vožnje podiže na najviši nivo. Pored toga, City 300 je dostupan i putem KLEEMANN portala, što omogućava ekskluzivnu, jednostavnu i efikasnu kupovinu.



KLEEMANN Live

Jednostavan daljinski pristup

Dostupno za desktop
ili pametne uređaje

Preuzmite potpunu kontrolu nad radom vašeg lifta 24/7 putem sveobuhvatnog rešenja koje unapređuje upravljanje liftovima kroz daljinsko praćenje, preventivno održavanje i uvid u podatke i statistiku u realnom vremenu. Povećajte efikasnost, smanjite troškove i obezbedite mir i sigurnost sebi i svojim korisnicima.

- Pratite trenutni status lifta
- Primajte obaveštenja u realnom vremenu o događajima i greškama
- Primajte predloge akcija za preventivna upozorenja
- Pregledajte, uređujte i upoređujte parametre GENIUS20 kontrolera
- Analizirajte kvalitet vožnji i statističke uvide
- Bezbedno i daljinski resetujte ne-kritične greške

Prednosti

UŠTEDITE VREME I NOVAC

- Smanjite broj terenskih poseta i skratite njihovo trajanje
- Minimizujte vreme zastoja i rešavajte probleme daljinski kada je to moguće
- Obezbedite preventivnu podršku radi produženja veka trajanja opreme

RAZVIJTE SVOJ POSAO

- Proširite i podržite veći broj ugovora sa istim timom
- Ponudite fleksibilna rešenja svojim klijentima i povećajte njihovo zadovoljstvo
- Izgradite poverenje i unapredite svoj profesionalni imidž kroz inovacije

POVEĆAJTE SVOJE PERFORMANSE

- Ojačajte timsku saradnju i optimizujte planiranje resursa
- Pokažite profesionalnost i odgovornost
- Unapredite tehničke sposobnosti i kvalitet pružanja usluga

LIFT CONTROL PRO

Povećajte efikasnost održavanja: preuzmite aplikaciju, povežite se i upravljajte liftovima bilo kada i bilo gde uz Lift Control Pro - korisnički prilagođenu aplikaciju za pametne uređaje koja vam omogućava korišćenje većine funkcija sistema KLEEMANN Live.

Pristupite platformi u bilo kom trenutku koristeći svoje KLEEMANN pristupne podatke.

LIFT CONTROL

Ponudite svojim klijentima (upravicima objekata, vlasnicima zgrada itd.) pristup aplikaciji Lift Control - intuitivnoj aplikaciji za pametne uređaje koja promovise transparentnost i pruža jasan dokaz o efikasnosti servisnih usluga.

KLEEMANN Portal

Kontaktirajte svog
prodajnog inženjera
da biste dobili pristup
portalu.

Dostupno za desktopili
pametne uređaje

KLEEMANN portal je dizajniran i razvijen imajući u vidu vaše potrebe. To je platforma koja vam omogućava da brzo i jednostavno kreirate i dobijete planove i ponude, kao i da elektronski naručite svoj lift.

Jednostavno izaberite dimenzije kabine koju želite da generišete tačne u realistične 3D planove i prikaze

Uz KLEEMANN portal imate mogućnost da pregledate svoju istoriju kako biste preuzeli podatke i detalje prethodnih ponuda. Takođe možete pregledati istoriju svojih ponuda radi pronalaženja i preuzimanja detalja prethodnih ponuda i predračuna, zatražiti izradu novih crteža i planova, kao i proveriti status svoje porudžbine.

Funkcije i prednosti

Funkcije

- Detaljni dizajni i ponude
- Integrisane opcije dizajna kabine sa promenama u realnom vremenu
- Više opcija dimenzija okna za date dimenzije kabine
- Realistični 3D planovi i prikazi sa promenama u realnom vremenu
- Automatska korekcija
- Plano vi instalacije generisani putem KLEEMANN portala
- Prilagodljiv veb dizajn (za desk top, tablet ili mobilne uređaje)

Istaknute prednosti

- Ponuda dostupna za 5 minuta
- Podaci za planiranje dostupni za 10 minuta
- Onlajn naručivanje
- Jednostavnost korišćenja i fleksibilnost
- Unapređeno korisničko iskustvo
- Brzo vreme isporuke

Mobilne i tablet aplikacije



live.kleemannlifts.com

portal.kleemannlifts.com



Mogućnosti dizajna City 300




Purity S

City 300 dolazi sa Purity S kabinom koja kombinuje izdržljivost i jednostavnost. Omogućava laku ugradnju iz unutrašnjosti kabine, dizajn bez vidljivih šrafova i novo pakovanje koje značajno skraćuje vreme instalacije.

Zidovi Nerđajući čelik - lan struktura
Plafon C10
Pod Guma 6801
Rukohvat K2



Nerđajući čelik



Satin 441 ili 304

Leinen

Skinplate



A90 GTA

F12 PPS

PPS 13




A67 SMA

PPS 93

N19SA

Farba



Liquid Pencil

Pale Code

Abstract Light

Reflex Grey

White Utopia



Grey Flux

Deep Space

Radical Black

Skylight White

Grizo



Fiction Gold

Eclectic Bronze

Silvertone

Flashy Warm

Copper Swift

Dostupno isključivo
putem KLEEMANN Portal-a

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.



Purity C

City 300 je takođe dostupan sa Purity C kabinom, koja oslikava svežinu savremenih arhitektonskih trendova. Sa modernim izgledom koji se besprekorno uklapa u okruženje, ova kabina takođe omogućava jednostavnu ugradnju iz unutrašnjosti kabine.


Zidovi Betonski dezen - Blush Box
Plafon C50
Pod Vinyl mosaicon
Rukohvat K2



Drveni dezen



Timber Variant



Smooth Sand




Hacienda Wood

Betonski dezen



Carrara Frost



Blush Box



Lime Light




Cloud Lime

Metalni dezen



Mighty Silver



Bronzo



Oceanic Blue

Dostupno isključivo
putem KLEEMANN Portal-a

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.



Purity E

City 300 dolazi sa Purity E kabinom, u kojoj se sofisticiranost susreće sa inovativnim dizajnom. Dostupna je u tri karakteristične završne obrade u drvenom dezenu, od kojih svaka ima tri jedinstvena tipa gravure (horizontalne, vertikalne i debele linije), što ukupno pruža devet ekskluzivnih opcija za uređenje vaše kabine.

Purity E

sa debelim linijama

Zidovi Drveni dezen - Vorion Wood
Plafon C10
Pod Vinyl mosaicon
Rukohvat K2



sa vertikalnim linijama

Zidovi Drveni dezen - Wood Mark
Plafon C13
Pod Vinyl Light Cement
Rukohvat K2






Purity E

sa horizontalnim
linijama

Zidovi Drveni dezen - Ecliptic Black
Plafon C40
Pod Veštački granit Regal Beige
Rukohvat K2




Drveni dezen



Ecliptic Black



Vorion Wood



Wood Mark



Unutrašnji
materijali


Podovi
Gumene obloge



6801



6768




6727


Veštački granit




Regal White



Regal Black



Regal Beige



Regal Red


Vinilne obloge



Light Cement



Concrete Vibe



Oxytone Concrete



Mosaicon



Timber Tone



Black Luxe

Plafoni

DOSTUPNA ZAVRŠNA
OBRADA
Ogledalo



C10



C11



C12



C13



C40



C41



C50

Rukohvati

DOSTUPNA ZAVRŠNA
OBRADA
Ogledalo



K2



K3

Prema standardu EN81-70



Mogućnosti dizajna

Komandne table i vrata

City 300





Nadgradni tipovi



Upravljačke kutije u kabini

HALO SC600 DIMENZIJE
(Š) 225 mm x (D) 14 mm x (V) 1900 mm

HALO SC500 DIMENZIJE
(Š) 225 mm x (D) 14 mm x (V) 1000 mm



Pozivne kutije na spratovima

HALO SL631 DIMENZIJE SA EKRANOM
(Š) 95 mm x (D) 14 mm x (V) 335 mm

HALO SL630 DIMENZIJE BEZ EKRANA
(Š) 95 mm x (D) 14 mm x (V) 225 mm



Signalizacijska kutija

HALO SH600 DIMENZIJE
(Š) 335 mm x (D) 14 mm x (V) 95 mm

Karakteristike

- Ultra tanak dizajn sa dubinom od samo 14 mm
- Kompatibilno isključivo sa H40Q dugmadima, sa belim osvetljenjem
- KLEEMANN CAN open bus komunikacija
- Dostupno sa belim dot-matrix i TFT displejima
- Crno staklo sa satenskim završnim slojem od nerđajućeg čelika
- Bela LED rasveta pune dužine sa obe strane



Pozivne kutije na spratovima

FTL INOX SLIM DIMENZIJE
(Š) 108 mm x (D) 10 mm x (V) 230 mm



Signalizacijska kutija

FTHL SLIM DIMENZIJE
(Š) 230 mm x (D) 10 mm x (V) 108 mm



Upravljačka kutija u kabini

DKC DIMENZIJE
(Š) 200 mm x (D) 24 mm x (V) 1000 mm



Pozivne kutije na spratovima

FTL DIMENZIJE
(Š) 106 mm x (D) 25 mm x (V) 250 mm



Signalizacijska kutija

FTHL DIMENZIJE
(Š) 250 mm x (D) 25 mm x (V) 106 mm

Karakteristike

- Dostupno sa crvenim, plavim dot-matrix i TFT displejima
- Kompatibilno sa dugmadima B37Q, B37R, a AKC BES je takođe dostupan sa dugmadima MT-42 i RT-42

Dostupno isključivo
putem KLEEMANN Portal-a

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.


Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.



Ugradni tipovi



Upravljačka kutija u kabini
AKC BES DIMENZIJE
(Š) 200 mm x (V) 1900 mm



Indikator sprata
STRELICE ZA SLEDEĆI PRAVAC



Pozivne kutije na spratovima
AKL DIMENZIJE
(Š) 85 mm x (V) 265 mm



Signalizacijska kutija
P95-902 DIMENZIJE
(Š) 230 mm x (D) 20 mm x (V) 92 mm

Dugmad



B37Q
DIMENZIJE
(Š) 37 mm x (V) 37 mm



MT42
DIMENZIJE
(Š) 39 mm x (V) 39 mm



MT42 standardom EN81-70
DIMENZIJE
(Š) 39 mm x (V) 39 mm



H40Q
DIMENZIJE
(Š) 40 mm x (V) 40 mm



B37R
DIMENZIJE
ø 30 mm



RT42
DIMENZIJE
ø 30 mm



RT42 standardom EN81-70
DIMENZIJE
ø 30 mm

Okvir vrata



Okvir vrata AKL001
Okvir
vratারেšenje
bez displeja



Okvir vrata AKL101
Okvir
vratারেšenje
sa displejem

Dostupno isključivo
putem KLEEMANN Portal-a


Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.



Nerđajući čelik

Vrata




Automatska
Teleskopska



Automatska
Centralna




Satin 441 ili 304




Linen


Farba




Liquid Pencil




Pale Code




Abstract Light




Reflex Grey



White Utopia




Grey Flux



Deep Space



Radical Black




Skylight White



Grizo




Fiction Gold




Eclectic Bronze



Silvertone



Flashy Warm



Copper Swift

Dostupno isključivo
putem KLEEMANN Portal-a

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe.

Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njegov izgled na površini kabine.



Ključne karakteristike i podaci za projektovanje City 300

Product fact sheet


Karakteristike lifta	City 300
Performanse	
Napredno otvaranje vrata	☐
Puno opterećenje	☒
Vrata 40/10 (za komercijalnu upotrebu)	☒
Ojačan mehanizam vrata	☐
Ponovno nivelisanje	☒
Parking nivo na glavnom spratu	☐
Daljinsko praćenje (KLEEMANN Live)	☒
Ušteda energije	
LED osvetljenje za uštedu energije	☒
Režim pripravnosti	☐
LSHF kablovi (Low Smoke Halogen Free)	☐
Posuda za sakupljanje ulja (kadica)	☐
Kontrola preopterećenja užadi	☐
Bezbednost i propisi	
Svetlosna zavesa pune visine (sigurnosna barijera)	☒
Hitno osvetljenje	☒
Automatska evakuacija	☐
Dvosmerna/trosmerna interkom komunikacija	☒
Protivpožarna vrata E120	☒
EN 81-20	☒
EN 81-28 - Sistem za hitne pozive	☒
EN 81-70 - Pristupačnost liftovima	☐
EN 81-73 - Evakuacija u slučaju požara	☐

☒ Podrazumevano ☐ Opcionalno

Informativni list proizvoda	City 300
Pristupačnost i udobnost	
Dugme za otvaranje vrata	☒
Dugme za zatvaranje vrata	☐
Induktivna petlja za putnike sa oštećenim sluhom	☐
Govorna najava spratova	☐
Dugmesa okruglom zelenom oznakom glavne stanice	☐
Prekidač sa ključem za isključenje lifta (Out of order)	☐
Operater lifta (putem prekidača sa ključem)	☐
Ventilator za ventilaciju kabine	☐
Prečišćivač vazduha u liftu	☐
Okno i spratovi	
Ankerschiene (montažna šina za pričvršćivanje)	☐
Puna fasada	☐
Ispune panela	☐
Komanda u štoku vrata - na poslednjem spratu	☐
Komanda u štoku vrata - na pretposlednjem spratu	☐
Digitalni sistemi i elektronika	
Ručni terminal za komandu	☐
CCTV kabl (za video nadzor)	☐
Ugradnja i održavanje	
Privremena komandna tabla (pendant station)	☐
Alat za poravnanje vođica	☐
Sistem za podizanje motora	☐

Podaci za projektovanje


Raspored okna
SH Vrh voznog okna (headroom)
SP Dubina jame (pit)
CH Visina kabine
DH Visina vrata
TH Visina dizanja
SH 3300/3400/3500 mm
SP Standard from 900 mm
CH 2100/2200/2300 mm
DH 2000/2100/2200 mm
TH Maksimalno 45000 mm




Opcije vrata

- SW Širina okna
- DO Otvor vrata
- CW Širina kabine
- CD Dubina kabine
- SD Dubina okna

2P-Bočna



2P-Centralna



Podaci za projektovanje

OSNOVNE INFORMACIJE			INFORMACIJE O KABINI		INFORMACIJE O VRATIMA			INFORMACIJE O OKNU		
Nosivost	Broj putnika	Brzina	Dimenzije kabine (ŠxD) (samo prednji ulaz)	Visina kabine	Tip vrata	Otvor vrata	Visina vrata	Dimenzije okna (ŠxD) (samo prednji ulaz)	Dubina jame	Vrh voznog okna
kg	No	m/s	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
320	4	1	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-Side*	650	2000/2100/2200	1250 x 1450	900	3300/3400/3500
320	4	1	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-Side*	700	2000/2100/2200	1300 x 1450	900	3300/3400/3500
320	4	1.6	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-Side*	650	2000/2100/2200	1250 x 1450	1030	3500/3600/3700
320	4	1.6	800 x 1100	2100/2200/2300	2P-Side*	700	2000/2100/2200	1300 x 1450	1030	3500/3600/3700
400	5	1	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-Side*	650	2000/2100/2200	1250 x 1550	900	3300/3400/3500
400	5	1	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-Side*	700	2000/2100/2200	1300 x 1550	900	3300/3400/3500
400	5	1.6	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-Side*	650	2000/2100/2200	1250 x 1550	1030	3500/3600/3700
400	5	1.6	800 x 1200	2100/2200/2300	2P-Side*	700	2000/2100/2200	1300 x 1550	1030	3500/3600/3700
450	6	1	1000 x 1250	2100/2200/2300	2P-Side*	800	2000/2100/2200	1450 x 1600	900	3300/3400/3500
450	6	1	1000 x 1300	2100/2200/2300	2P-Side*	800	2000/2100/2200	1450 x 1650	900	3300/3400/3500
450	6	1.6	1000 x 1250	2100/2200/2300	2P-Side*	800	2000/2100/2200	1450 x 1600	1030	3500/3600/3700
450	6	1.6	1000 x 1300	2100/2200/2300	2P-Side*	800	2000/2100/2200	1450 x 1650	1030	3500/3600/3700
630	8	1	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	850	2000/2100/2200	1550 x 1750	900	3300/3400/3500
630	8	1	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	900	2000/2100/2200	1600 x 1750	900	3300/3400/3500
630	8	1.6	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	850	2000/2100/2200	1550 x 1750	1030	3500/3600/3700
630	8	1.6	1100 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	900	2000/2100/2200	1600 x 1750	1030	3500/3600/3700
675	9	1	1150 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	900	2000/2100/2200	1600 x 1750	950	3300/3400/3500
675	9	1.6	1150 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	900	2000/2100/2200	1600 x 1750	1030	3500/3600/3700
800	10	1	1350 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	1000	2000/2100/2200	1800 x 1750	950	3300/3400/3500
800	10	1.6	1350 x 1400	2100/2200/2300	2P-Side*	1000	2000/2100/2200	1800 x 1750	1030	3500/3600/3700
1000	13/14	1	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-Side*	850	2000/2100/2200	1550 x 2450	950	3300/3400/3500
1000	13/14	1	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-Side*	900	2000/2100/2200	1600 x 2450	950	3300/3400/3500
1000	13/14	1	1400 x 1600	2100/2200/2300	2P-Side*	1000	2000/2100/2200	1900 x 1950	950	3300/3400/3500
1000	13/14	1.6	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-Side*	850	2000/2100/2200	1550 x 2450	1030	3500/3600/3700
1000	13/14	1.6	1100 x 2100	2100/2200/2300	2P-Side*	900	2000/2100/2200	1600 x 2450	1030	3500/3600/3700
1000	13/14	1.6	1400 x 1600	2100/2200/2300	2P-Side*	1000	2000/2100/2200	1900 x 1950	1030	3500/3600/3700

*2P-Central opcije su takođe dostupne. Sve moguće varijante i kombinacije mogu se pronaći na KLEEMANN portalu.

KLEEMANN ima globalno prisustvo u više od 100 zemalja, sa lokalnim predstavništvima na ključnim tržištima. Prateći stalno promene i trendove na svetskom tržištu, kompanija nastavlja da inovira, raste, razvija se i unapređuje, dok dosledno ostaje u skladu sa svojim globalnim karakterom.



KLEEMANN LIFTOVI
Obradovića sokak 50
22310 Šimanovci
+38122409000

Boje mogu neznatno odstupati od onih prikazanih u brošuri zbog ograničenja procesa štampe. Fotografije materijala prikazuju detaljni deo svakog materijala, a ne njihov izgled na površini kabine.

Iako je uloženo sve kako bi se obezbedila tačnost informacija, KLEEMANN ne snosi odgovornost za tipografske greške ili propuste.